

PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1.NP


LEGENDA MÍSTNOSTÍ				
ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	ÚPRAVA STĚN
1.01	Obývací pokoj s kuchyní	42,88	Vinylová podlaha (podlahové vytápění)	Omítka štuková, soklová lišta, v = 60mm
1.02	Chodba	15,00	Keramická dlažba (podlahové vytápění)	Omítka štuková, keramický sokl, v = 100mm
1.03	Pracovna	12,60	Vinylová podlaha (podlahové vytápění)	Omítka štuková, soklová lišta, v = 60mm
1.04	Koupelna	6,31	Keramická dlažba (podlahové vytápění)	Keramický obklad, v = 2,02m
1.05	WC	1,80	Keramická dlažba (podlahové vytápění)	Keramický obklad, v = 2,02m
1.06	Zádvěří	7,00	Keramická dlažba (podlahové vytápění)	Omítka štuková, keramický sokl, v = 100mm
1.07	Technická místnost	5,60	Keramická dlažba	Omítka štuková, keramický sokl, v = 100mm
1.08	Koupelna	4,04	Keramická dlažba (podlahové vytápění)	Keramický obklad, v = 2,02m
1.09	WC	1,84	Keramická dlažba (podlahové vytápění)	Omítka štuková
1.10	Dětský pokoj	9,57	Vinylová podlaha (podlahové vytápění)	Omítka štuková, soklová lišta, v = 60mm
1.11	Dětský pokoj	9,57	Vinylová podlaha (podlahové vytápění)	Omítka štuková, soklová lišta, v = 60mm
1.12	Ložnice	9,57	Vinylová podlaha (podlahové vytápění)	Omítka štuková, soklová lišta, v = 60mm
1.13	Dvojaráž	40,84	Keramická dlažba	Omítka štuková, keramický sokl, v = 100mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO THERMOMUR**
ze soustavy tvarových prvků z EPS polystyrenu, tl.350mm, součinitel prostupu tepla - U = 0,178 W/m2K vyplněných betonem třídy C20/25 a vyztužených betonářskou výztuží svislou 2x R14, po 500mm a vodorovnou 2x R12, po 500mm spotřeba betonu 0,14 m3/m2 stěny rozměr 250 x 350 x 1200 mm
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO THERMOMUR**
ze soustavy tvarových prvků z EPS polystyrenu, tl.250mm, součinitel prostupu tepla - U = 0,369 W/m2K vyplněných betonem třídy C20/25 a vyztužených betonářskou výztuží svislou 2x R14, po 500mm a vodorovnou 2x R12, po 500mm spotřeba betonu 0,14 m3/m2 stěny rozměr 250 x 250 x 1200 mm
- ZAKLÁDACÍ DÍLCE THERMOMUR L-blok**
ze soustavy tvarových prvků z EPS polystyrenu, tl.250mm vyplněných betonem třídy C20/25 a vyztužených betonářskou výztuží rozměr 250 x 250 x 1200 mm
- VNITŘNÍ NENOSNÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO**
ze soustavy tvarových prvků z EPS polystyrenu, tl.150mm vyplněných betonem třídy C20/25 a vyztužených betonářskou výztuží svislou 2x R12, po 500mm a vodorovnou 2x R10, po 500mm spotřeba betonu 0,7 m3/m2 stěny rozměr 250 x 150 x 1200 mm
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO z pórobetonových příčekvek**
YTONG Klasik, U = 1,111 W/m2K, tl.100mm na tenkovrstvou zdící maltu YTONG rozměr 100 x 249 x 599 mm

- POZNÁMKA :**
- Kótováno v koordinačních rozměrech.
 - Dno základové spáry musí být min.800mm pod úroveň upraveného terénu a 200mm pod úroveň rostlého terénu.
 - V místnostech vlhkého prostředí (WC) bude pod dlažby a obklady použito flexibilního lepidla MAPEI a hydroizolační stěrky
 - V případě neshod mezi projektovou dokumentací a skutečností ihned kontaktujte projektanta ohledně případných nejasností.
 - Před objednáním veškerého materiálu je nutné zaměřit skutečné rozměry na stavbě !!!
 - Projekt není prováděcí dokumentací, proto je nutné si konstrukce konzultovat s realizační firmou !!!

PŘED OBJEDNÁNÍM VEŠKERÉHO MATERIÁLU JE NUTNÉ
ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !!!
PROJEKT NENÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACÍ, PROTO JE NUTNÉ
SI KONSTRUKCE KONZULTOVAT S REALIZAČNÍ FIRMOU !!!



ZPRACOVATEL DAZERO s.r.o.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing. Pavel PROCHÁZKA	ing. PAVEL PROCHÁZKA Kopečky 1056/13 691 06 Velké Pavlovice Tel: 777 109 664, 774 812 778 ČKAIT 1006014	
OBEC : VRANOVICE	OKRES : BRNO - VENKOV	DATUM : 01/2021	
INVESTOR : VRANOVICKÁ SLUNEČNÍ s.r.o. (IČ : 28328752), Městečko 22, Velké Němčice, 691 63		STUPEŇ : DUS+OS	
AKCE : NOVOSTAVBA RD PŘÍSNOTICKÁ parc.č.3802/2, 3803/3 a 2553/1 v katastrálním území VRANOVICE nad Svratkou D.1.1 - SO 01 - NOVOSTAVBA RD		FORMÁT : 4 x A4	
OBSAH : PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1.NP		MĚŘITKO : 1 : 50	
		PŘÍLOHA : D.1.1 03	